



## Conducción de tecnología

Los atributos únicos en su género del ducto de electrificación del sistema TASK® facilitan la instalación y conducción de cableado presente y futuro gracias a su exclusivo sistema tipo bisagra, el cual permite tanto al ducto en el panel, así como al ducto en los conectores, siendo 100% registrables por ambas caras del panel. Con un sistema de tapa desmontable, el conducto vertical que facilita el acceso a corriente eléctrica, voz y datos a una altura de superficie de trabajo resulta ser igualmente registrable.

1. Cableado eléctrico, voz y datos pueden distribuirse horizontalmente a través del zócalo inferior y verticalmente a través del ducto vertical.
2. Arnés de distribución permiten instalar hasta 4 contactos dobles; 2 por cada lado.
3. Los arneses de distribución de poder son modulares, simétricamente unidireccionales, y se instalan fácilmente. Dos puntos de conexión en cada extremo del arnés facilitan y permiten la distribución y flujo continuo de energía eléctrica.
4. Capacidad de cableado (Ya incluyendo arnés)  
Horizontal 80 cat. 5 or 65 cat. 6  
Vertical 50 cat. 5 or 40 cat. 6
5. Contactos eléctricos, así como puertos para voz y datos, pueden ser instalados ya sea a través del ducto inferior del panel, o a una altura sobre la superficie de trabajo.
6. Entradas de poder, así como el cableado para voz y datos, pueden ser accedidos a través de conectores a altura del techo falso o a través del ducto inferior del panel.